

COMPACT 150

BETONERA

Código 01/45 - 01/46

MÁXIMA
SEGURIDAD,
MAYOR
DURABILIDAD
EN OBRA.

Más resistencia al polvo, agua y agentes externos que dañan los mecanismos.

Más protección, partes mecánica totalmente cubiertas.

Más seguridad para el operador.

- Perilla tensor de correa, permite el ajuste de la correa sin necesidad de herramientas.
- Tapa de inspección, para realizar ajustes mecánicos, cambio de correa y engrase.
- Partes mecánicas, totalmente protegidas, asegura máxima seguridad para el operador.
- Refuerzo boca de tambor, previene roturas y deformaciones.

SBD
Sello
Buen
Diseño
argentino



EQUIPAMIENTO DE SERIE



Refuerzo boca de tambor



Perilla tensor de correa





Tapa de inspección



Rueda neumática
COD. 01/46 (opcional)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Capacidad del tambor/ mezcla (l)	180/155
	Volumen de mezcla elaborada aprox. (l)	110
	Velocidad de rotación del tambor (rpm)	27
	Potencia de motor (HP)	1
	Revoluciones del motor (rpm)	1440
	Tensión (V/Hz)	220/50
	Dimensión de ruedas	360*60
	Nivel Sonoro posición operado (Db)	80/85
	Peso (Kg.)	68
	Origen Motor	Argentina