

COMPACT 190

BETONERA

Código 01/50

USO INTENSIVO
EN OBRA EXTRA
RESISTENCIA
GRAN VOLUMEN
DE MEZCLA

Más resistencia al polvo, agua y agentes externos que dañan los mecanismos.

Más protección, partes mecánicas totalmente cubiertas.

Más volumen de mezcla.

Extra reforzada.

- Toma corrientes Schuko.
- Perilla tensor de correa, permite el ajuste de la correa sin necesidad de herramientas.
- Tapa de inspección, para realizar ajustes mecánicos, cambio de correa y engrase.
- Protector térmico, de reseteo manual.
- Doble aislación eléctrica de motor, según normas CE.
- Partes mecánicas totalmente protegidas, asegura máxima seguridad para el operador.
- Refuerzo boca de tambor, previene roturas y deformaciones.
- Doble rodamiento 6207, Triple rodamiento 6202, piñón de acero tratado.



Sello
**Buen
Diseño**
argentino



EQUIPAMIENTO DE SERIE



Refuerzo boca de tambor



Llave interruptora con protector y toma Schuko



Fundición nodular. Ancho de dientes 35 mm



Perilla tensor de correa y Tapa de inspección



Rueda Foam COD. 01/32



Motor blindado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Capacidad del tambor/ mezcla (l)	190/160
	Volumen de mezcla elaborada (l)	130
	Velocidad de rotación del tambor (rpm)	27
	Potencia de motor (HP)	1
	Revoluciones del motor (rpm)	1440
	Tensión (V/Hz)	220/50
	Dimensión de ruedas	400*8
	Nivel Sonoro posición operado (Db)	68
	Peso (Kg.)	82
	Origen Motor	Argentina