

ELEVADOR ELÉCTRICO

ELEVADOR

Código PA250D-12M

PRACTICIDAD
SEGURIDAD
GARANTÍA
DE CALIDAD

Equipos de alta performance, que garantizan máxima seguridad en obra. Su diseño versátil, de fácil instalación y alta confiabilidad, lo vuelve la herramienta ideal para todo tipo de trabajo.

Final de Carrera inferior evita que el cable se enrolle inadecuadamente en el tambor, cuando este sea utilizado en todo su largo en sentido descendente, sin detener el aparejo.

Final de Carrera superior impide que la carga choque contra el aparejo en sentido ascendente.

Botón de emergencia en telecomando, en caso de fallas o accidentes detiene inmediatamente el aparejo por seguridad.

Protector Térmico, previene daños en el motor por recalentamiento.

Boquilla de goma flexible en la salida del cable de alimentación, previene el doblado, la torsión y rotura del cable, alargando así su vida útil.



EQUIPAMIENTO DE SERIE



Boquilla de goma flexible



Polea de reenvío



Finales de carrera superior e inferior



Botón de emergencia en telecomando



Abrazadera para montaje

ESPECIFICACION TÉCNICAS

	Potencia (W)	500
	Tensión (V/Hz)	220/50
	Velocidad máx. tiro simple/doble (m/min)	8/4
	Carga máx. tiro simple/doble (kg)	125/250
	Altura máx. tiro simple/doble (m)	12/6
	Diámetro de cable (mm)	3
	Fuerza de rotura de cable (kg) >=	750
	Rango de trabajo	S3
	Protección (IP)	54
	Peso (Kg)	20